



適用市售調光器規格

一個調光器可搭配多個ALT可調光LED使用

投射燈



工作電壓 100 - 130V AC
220 - 240V AC
環境溫度 -20°C to +40°C
使用壽命 20,000+ 小時
保固期限 2 年



產品特色

導入國際大廠晶片，發光效率最佳化。
精密的專利散熱結構設計，擁有穩定的散熱效能。

產品規格

底座: E11	底座: E26 / 24(美規)	底座: E12 (美規)	底座: E12 (歐規)
重量: 72 g	重量: 72 g	重量: 72 g	重量: 72 g

晶片光通量


所有晶片光通量數值皆以晶片製造商公佈為準

使用晶片		
消耗功率		6 Watts
光束角度		30°
正白光	CRI 80	470 lm
正白光	CRI 80	470 lm
暖白光	CRI 80	300 lm
紅光	●	190 lm
綠光	●	450 lm
藍光	●	145 lm



光色

30°



適用市售調光器規格

一個調光器可搭配多個ALT可調光LED使用

A19 球泡燈



工作電壓 100V AC, 110V AC, 120V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC
環境溫度 -20°C to +40°C
使用壽命 20,000+ 小時
保固期限 2 年



產品特色

ALT獨家研發調光技術，平滑的調光效果，亮度穩定不閃爍。
適用所有調光器，一個調光器可搭配多個ALT A19可調光球泡燈使用。

產品規格

底座: B22D	底座: E26 / 24(美規)	底座: E26 / 27 (歐規)	底座: E11	
M01 Ø 49.8x104 mm 重量: 90 g	M01 Ø 50.5x105 mm 重量: 90 g	M01 Ø 50.5x108 mm 重量: 90 g	M01 Ø 50.5x99 mm 重量: 90 g	
底座: E12 (美規)	底座: E12 (歐規)	底座: E14 (美規)	底座: E14 (歐規)	底座: E17
M01 Ø 50.5x105 mm 重量: 90 g	M01 Ø 50.5x105 mm 重量: 90 g	M01 Ø 50.5x105 mm 重量: 90 g	M01 Ø 50.5x105 mm 重量: 90 g	M01 Ø 50.5x105 mm 重量: 90 g

晶片光通量

所有晶片光通量數值皆以晶片製造商公佈為準

消耗功率	5 Watts
正白光	CRI 65 220 lm
暖白光	CRI 80 160 lm



光色

180°

